



TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом
Модель	Д-260.2S (MM3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	96 (130)
Номинальная частота вращения, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объём, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н•м	500
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч	227
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	135
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	механическая, синхронизированная
Число передач: вперёд/назад	16/8
Скорость движения: вперёд/назад	1,5-35/2,75-16,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
Гидравлическая система	
Универсальная, отдельно-агрегатная с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы	
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	51
Ёмкость гидросистемы, л	28
Размеры и масса	
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	620
Наименьший радиус поворота, м	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Колёсная формула	4x4

ТОО «TERRA ТРАК»
БИН 200540000732

г.Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170
info@terra-trak.kz

ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)
АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК IRTYKZKA