

Косилка трёхбрусная прицепная КТП-6М предназначена для скашивания естественных и сеянных трав урожайностью до 25т/га зеленой массы во всех климатических зонах с укладыванием скошенной масс в прокос.

Косилка рекомендуется для работы на равнинных участках.

Косилка агрегируется с тракторами класса 0,9 - 1,4 т.с.

Привод рабочих органов от вала отбора мощности трактора. Подъем режущих аппаратов гидравлический.

Косилка может комплектоваться режущими аппаратами пальцево-сегментными, беспальцевыми или режущим аппаратом Шумахер.

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателей качества	Ед. изм.	Значение
1.	Производительность в час основного времени,	га/ч	4,6
2.	Масса конструктивная	кг	1000±20
3.	Ширина захвата	м	6-0,2
4.	Рабочая скорость, не более	км/ч (м/сек)	9,33 (2,59)
5.	Транспортная скорость, не более	км/ч (м/сек)	18,2 (5,06)
6.	Дорожный просвет, не менее	мм	330
7.	Установочная высота среза	мм	50...80(+10)
8.	Тип режущего аппарата	пальцево-сегментный, беспальцевый, режущий аппарат Шумахер.	
9.	Габаритные размеры с трактором МТЗ	мм	
9.1.	в рабочем положении		
9.1.1.	длина		4 200
9.1.2.	ширина		6 500
9.1.3.	высота		1 020
9.2.	в транспортном положении		
9.2.1.	длина		4 200
9.2.2.	ширина		5 500
9.2.3.	высота		2 470
10.	Частота вращения эксцентриков режущих аппаратов при частоте вращения ВОМ 540+20 мин ⁻¹	932...1007	
11.	Потребляемая мощность на приводе	кВт/ч	26
12.	Обслуживающий персонал (тракторист)	чел	1
13.	Полный ресурс до предельного состояния, не менее	час	1 200
14.	Трудоемкость монтажа, не более	час	10
15.	Удельная масса на 1м максимальной ширины захвата	кг/м	175