

**Комерційна пропозиція**

DEUTZ-FAHR C6205TS s/n: + Жниварка DH630A 6,3 м



<b>КОМБАЙН:</b>	<b>DEUTZ-FAHR C6205TS</b>
Рік виготовлення	2021
Рік імпорту	2022
<b>ДВИГУН:</b>	DEUTZ
Модель	DEUTZ TDC L6 6.1-L
Серійний номер	Двигатель TIER III Common Rail 12291528
Робочий об'єм	6,1
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна	210
Рівень викидів	Tier 3
Об'єм баку для пального	450л
<b>ХОДОВА ЧАСТИНА:</b>	
Тип трансмісії	Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічний гальмо стоянки.
Діапазон швидкостей вперед / назад	0 – 25.0 / 0 – 14.0
<b>ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРИЗКА:</b>	
Соломорізка	Вбудований ножовий соломоподрібнювач
Бункер	Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)	75
<b>ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:</b>	
Система очистки	Високопродуктивний поперечний вентилятор, знімна стрясная дошка, підсвічування клавіш комбайна.
Решітний стан	З двома протихідними решетами.
Загальна площа решіт з вентилятором (м2)	5,28
Соломотряс	Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)	6,36
Площа клавішного соломотряса (м2)	4,6
Турбосепаратор	Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях
Діаметр турбосепаратора (мм)	590
Частота обертання турбосепаратора (об / хв)	775/410



ТОВ "З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЛІДЕРПАРТС"

ЄДРПОУ 41820452

52000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район,

селище міського типу Слобожанське,

ВУЛИЦЯ ЖАСМИНОВА, будинок 27

тел. +38(056) 375 66 80; +380676309702

[www.liderparts.com.ua](http://www.liderparts.com.ua)

Площа турбосепаратора (м2)	0,81
<b>МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН</b>	
Діаметр (мм)	600
Ширина (мм)	1270
Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
<b>СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ</b>	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:</b>	
Довжина / ширина / висота (без жнивarki) (м)	8,77 / 3,0 / 3,935
Довжина з жнивarkoю - роздільники в складеному вигляді (мм)	10620
Вага без жнивarki (кг)	12400
<b>КАБІНА ОПЕРАТОРА:</b>	
Комплектація кабіни	Commander Cab EVO II. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підлокітником, пасажирське сидіння.
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
<b>ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА: DN630A</b>	
Рік виготовлення	2021
Рік імпорту	2021
Модель	DN630A 1133-044529
Ширина зрізу (мм)	7200
Габаритні розміри жнивarki (Довжина / ширина / висота ) (мм)	6450 / 2340 / 1350
Граблина мотовила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічної регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі. Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості руху.
Жнивarka	Індикатор висоти косіння. Редуктор приводу ножа (1220 різів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблепод'ємників від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

**Вартість комбайна DEUTZ-FAHR C6205TS (TIER 3,) комплект з зерною жнивarkoю DN630A (6,3м): 150000,00 євро з ПДВ**

**за комерційним курсом продажу Приватбанку на день продажу.**



С.И.Шабасв